
IPC-HFW3441T-AS-P - Tubular IP Gran Angular H265 4M WDR Starlight IR20m 2.1mm IP67 IK10 PoE AUDIO MIC E/S AI



Precio: 290.1361€

SKU: IPC-HFW3441T-AS-P

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-bullet/IPC-HFW3441T-AS-P/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 70

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS starlight de 4 MP 1/2,7", baja luminancia e imagen de alta definición. Emite 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps y admite máx. 5 MP (2880 × 1620) a 20 fps. Códice H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja. LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256G; Micrófono integrado. Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE. Protección IP67. EPTZ: amplíe y rastree los objetivos de las alarmas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Serie | <u>Serie WizSense</u> |
| Tamaño de pulgada de viruta | 1/2,7 pulgadas |
| Tipo de color | Color / Monocromo |
| Resolución | Resolución de 4MP |
| Sensibilidad Lux | 0,01 lux |
| Especificaciones eléctricas | Voltaje: 12 V CC, PoE Consumo de energía: 3,1 W |
| Activado por movimiento | Sí |
| Distancia focal mm | 2,1 mm |
| Amplio rango dinámico | Sí |
| Compensación de contraluz | Sí |
| Control automático de ganancia | Sí |
| Balance de blancos | Sí |
| Rango de obturador electrónico | 1/3 s ~ 1/100 000 s |
| Tipo de compresión | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) |
| Propiedades de red | Interfaz: RJ-45 (10/100 Base-T) Protocolos de red: IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DD NS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IG MP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Especificaciones físicas | Dimensiones mm: 249,3 x 90,7 x 90,4 Peso g: 820 |
| Especificaciones ambientales | Protección: IP67 Temperatura de funcionamiento ° C: -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F) Humedad de funcionamiento %: <95 |
| información adicional | <ul style="list-style-type: none">• Sensor de imagen CMOS starlight de 4 MP 1/2,7", baja luminancia e imagen de alta definición.• Emite 4 MP (2688 x 1520) a 25/30 fps y admite máx. 5 MP (2880 x 1620) a 20 fps.• Códice H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.• LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 20 m.• ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.• Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.• Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).• Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.• Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256G; Micrófono integrado.• Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE.• Protección IP67.• EPTZ: amplíe y rastree los objetivos de las alarmas inteligentes. |

- SMD 3.0.