
IPC-HFW5831E-ZE - Tubular IP H265 8M 4K DN SMART WDR 3D-NR IR50m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO



Precio: 638.5831€

SKU: IPC-HFW5831E-ZE

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/ipc-hfw5831e-ze/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 88

POE: 1472

Resolución: 100

Protección: 190

Alcance IR: 101

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 1080P a 25IPS con WDR (120db)2 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuariosSlot Micro SD (hasta 128GB)Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de carasCompatible NVR Dahua y ONVIFCámara para exterior IP67 e IK10Alimentación ePoE (extended PoE) y 12Vdc - Tecnología Eco-Savvy 3.0 (bajo consumo eléctrico y de ancho de banda)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,5" Sony® STARVIS™ de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728; 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP

(2048x1536; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4K/8MP (1~15 ips), 3MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 720P (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 4 leds array, 50 metros

Iluminación mínima: 0,05 lux F1.4 (color, 1/3s, 30IRE), 0,2 lux F1.4 (color, 1/30s, 30IRE)

Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm (110°~40°) auto-iris

Control de enfoque motorizado

Zoom digital 16X

1 entrada / 1 salida de audio

Balance de blancos automático/manual

Control de ganancia automático/manual

Compensación de contraluz (BLC, HLC)

WDR real 120dB

Reducción de ruido digital 3D

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas

Máscara de privacidad de 4 zonas

Modo espejo

Detección inteligente de vídeo (IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados/perdidos

Detección facial

2 entradas / 1 salida de alarma

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

Compatible con ONVIF, PSIA, CGI

Método de streaming Unicast / Multicast

Hasta 10/20 usuarios

Ranura para tarjetas microSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)

Alimentación: 12V CC

Consumo: <12,95W

Admite ePoE: Transmisión full duplex a más de 800 metros a 10Mbps, o 300 metros a 100Mbps a través de Cat5 o cable coaxial

Lightning-proof de 6KV

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad: <95%

Carcasa de metal

Dimensiones: 273,2 x 95 x 95 mm

Peso: 1,1 kg

Soporte 3AXIS

El alimentador se vende por separado