
IPC-HUM4431S-L4 - Minicámara IP H265 Pinhole 4M DN WDR Starlight 2.8mm IVS AUDIO MIC



Precio: 448.1946€

SKU: IPC-HUM4431S-L4

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-miniatura/IPC-HUM4431S-L4/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1526

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Miniatura, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP, baja luminancia e imagen de alta definición. Produce un máximo de 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 3,6 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps. Códice H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: intrusión y cable trampa. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje. Audio: 1 entrada, 1 salida, MIC incorporado. Fuente de alimentación de 12 VDC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/3"

máx. Resolución

2688 (H) × 1520 (V)

ROM

128 MB

Protocolo de red	de confianza IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; PPPoE; Bonjour
interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito
Usuario/Anfitrión	20 (Ancho de banda total: 48 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; NAS
Navegador	IE Chrome Firefox
software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Androide
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (puerto RCA)
Salida de audio	1 canal (puerto RCA)
Energía	
Fuente de alimentación	12 VCC
El consumo de energía	Básico: 1,4 W (12 V CC) Máx. (H.265 + inteligencia activada + WDR): 1,8 W (12 VCC)
Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Estructura	
Caja	Metal
Dimensiones del producto	31,0 mm x 31,0 mm x 30,0 mm (1,22" x 1,22" x 1,18") (Largo x Ancho x Alto)
Peso neto	81 g (0,18 libras)
Peso bruto	138 g (0,30 libras)