
IPC-K42 - Cubo IP 4Mp DN IR10m 2.8mm Wifi PIR Audio SD E/S MIC



Precio: 118.6034€

SKU: IPC-K42

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-cubo/ipc-k42/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 97

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: IP Consumo, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara compacta WiFi IP4MP@25/30ips, H.265/H.264ICR, 0,0170/0,0141/0,0165/0,0116 lux, Smart IR 10mÓptica 2,8 mmWDR digital, 3D-DNRIncorpora micrófono1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, WiFi, Onvif, 2AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1920), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)

Formato de compresión H.265, H.264, MJPEG

Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2: VGA, QVGA (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 10 metros

0,0170 lux F2.0 (color, 1/30s, 80IRE), 0,0141 lux F2.0 (color, 1/3s, 80IRE), 0,0165 lux F2.0 (B/N, 1/30s, 80IRE), 0,0116 lux F2.0 (B/N 1/3s, 80IRE)

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 97°(H), 52°(V), 116°(D)

Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-DNR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, ROI de 4 zonas y máscara de privacidad de 4 zonas

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Incorpora WiFi

Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, API

Hasta 20 usuarios

Compatible con los navegadores IE7 y superior, Chrome 45 y superior, Firefox 46 y superior, Safari 12

Software de gestión DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: Máx. 3,3W

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C

Humedad relativa: <95%

Carcasa de plástico

Dimensiones: 78,5 (An) x 127,8 (Al) x 90,5 mm

Peso: 160 g

2AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT)