
IPC-T2A-LED-0280B - Cámara WiFi IP de 2MP para exterior



Precio: 93.1018€

SKU: IPC-T2A-LED-0280B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/ipc-t2a-led-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo WiFi IP Dahua2MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 3D-NR, 4 ROIDetección de personasIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480)

Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2: VGA (1~25/30 ips)

Smart Light: 2 leds de luz cálida, alcance 30 metros

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 98°(H), 55°(V), 115°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Detección y clasificación de personas

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n de 2,4GHz

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: 2W (básico), 5,8W (máximo)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø109,9 x 102,2 mm

Peso neto: 323 g

Peso bruto: 560 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(ROTATION)

Incluye alimentador