
IS4207-4GT-120 - Switch industrial L2 de 7 puertos



Precio: 555.7291€

SKU: IS4207-4GT-120

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/networking/switch-industrial/is4207-4gt-120/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch Industrial, ? NETWORKING

Etiquetas: dahua

Switch Industrial Gestionable (L2) Dahua4 puertos PoE Gigabit1 puerto RJ45 Gigabit2 puertos SFP Gigabit1 puerto consolaLos puertos PoE 1 y 2 admiten 90WEntrega PoE total de 120WTransmisión PoE de larga distancia de 250 m (10 Mbps)Gestión en la nube mediante plataforma DolylnkAdmite STP/RSTP/ERPSLightning-proof 4KV53V CCRail DIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps

1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps

2 puertos ópticos SFP 1000 Mbps

1 puerto consola

Consumo PoE: ?90W puertos 1 a 2 (marcados en rojo), ?30W puertos 3 a 4, ?120W en total

Estándares PoE:

IEEE802.3af (PoE)

IEEE802.3at (PoE+)

IEEE802.3bt (Hi-PoE)

Estándares de red:

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

IEEE802.3z

IEEE802.3ad

Transmisión PoE de larga distancia de 250 metros (10 Mbps)

Capacidad de conmutación de 14 Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 10,42 Mbps

Memoria de bufer de paquetes: 4,1MB

Jumbo frame: 10K byte

Direcciones MAC: 8K

PoE Watchdog

Admite STP, RSTP y ERPS

Configuración VLAN basada en IEEE802.1Q

Agregación manual de enlaces y LACP estático

Control de flujo: Full-Duplex basado en IEEE802.3X

Admite multidifusión *IGMPSnooping*

Admite cliente DHCP

Seguridad: IEEE802.1x, ERPS

Gestión en la nube mediante plataforma Dolyink

Alimentación: 53V CC (alimentador no incluido)

Consumo máximo: 76W (reposo), 120W (tráfico PoE al 100%)

Temperatura de funcionamiento extendida: -40°C ~ +75°C

Humedad de funcionamiento del 5%~95% (sin condensación)

Lightning-proof 6KV (común), 4KV (diferencial)

Dimensiones: 53,5 (An) x 139,3 (Al) x 94,4 mm

Peso neto: 650 g

Peso bruto: 920 g

Admite montaje en rail DIN