

# iUAP-AC-LITE - Punto de acceso de banda dual 802.11ac



**Precio: 115.36€**

SKU: iUAP-AC-LITE

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/iuap-ac-lite/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING**

**Etiquetas: IP-COM**

MU-MIMO para alto rendimientoVelocidad de datos de banda dual de hasta 1167 MbpsFuente de alimentación PoE pasiva de 24 V y 0,5 A o IEEE 802.3af/at PoECubriendo un área de 120?

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo

Apariencia

Dimensiones

Especificaciones de hardware

Banda de frecuencia

Estándares inalámbricos

Velocidad de datos de 2,4 GHz

Velocidad de datos de 5 GHz

Puerto Ethernet

Botón

Indicador LED

Consumo máximo de energía

Norma de suministro de energía

Ganancia de la antena

Potencia máxima de salida de 2,4 GHz

Potencia máxima de salida de 5 GHz

Sensibilidad RX 802.11b

Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 2,4 GHz

Sensibilidad RX 802.11a de 5 GHz

Sensibilidad RX 802.11n (MCS7) de 5 GHz

iUAP-AC-LITE

Techo

176\*176\*43,5 mm

2,4 GHz, 5 GHz

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

1 - 300 Mbps

6-867 Mbps

1\*puerto 10/100/1000 Base-TX

1\*Restablecer

1\*Poder

Carga completa 11,5 W

IEEE 802.3af/at y PoE pasivo de 24 V 0,5 A

2\*4 dBi

23+/- 1,5 dBm

23 +/-1,5 dBm

-93 dBm

-72 dBm

-93 dBm

-74 dBm

Especificación de software	
Modos de funcionamiento	AP, Cliente + AP
Ocultar SSID	Soportado
Número máximo de SSID	2,4 GHz: 8 5 GHz: 4
Máximo de clientes conectados	2,4 GHz: 128 5 GHz: 128
Código de error de WEP	Soportado
PSK WPA	AES/TKIP
WPA2-PSK	AES/TKIP
WPA	Soportado
WPA2	Soportado
Control de acceso	Basado en dirección MAC
Transmisión de potencia ajustable	Soportado
Ánalisis de frecuencia	Soportado
802.11 k/v/r	Soportado
Aislamiento AP	Soportado
Control de clientes conectados	Soportado
Umbral RSSI	Soportado
Poder de transmisión	Potencia regulable en 1dBm
MMM-V	Soportado
Etiquetado de VLAN para SSID	Soportado
Control del indicador LED	Soportado
Herramienta de diagnóstico	Ping, trazado de ruta
Reinicio programado	Soportado
Reiniciar en el intervalo especificado	Soportado
Gestión	Interfaz de usuario web
Registros del sistema	Soportado
Actualización de firmware	Actualización local y de aire acondicionado
Reiniciar	Reinicio local y de CA
Reiniciar	Reinicio local y de CA
Configuración de copia de seguridad	Soportado
Restaurar configuración	Soportado
Entorno operativo	
Dirección IP de inicio de sesión predeterminada	192.168.0.254
Nombre de usuario predeterminado	administración
Contraseña predeterminada	administración
Temperatura de funcionamiento	-10? - 45?
Humedad de funcionamiento	(10%-90%) HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-30? - 70?
Humedad de almacenamiento	(10%-90%) HR, sin condensación