

# JBE-2100 - Pulsador manual direccional



**Precio: 46.3346€**

SKU: JBE-2100

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistemas-analogicos/pulsadores-analogicos/jbe-2100/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Pulsadores Analógicos, Sistemas Analógicos, ? INCENDIO**

**Etiquetas: Jade Bird**

Jade Bird - Pulsador analógico rearmableIndicador luminoso y visual de activaciónSin aisladorMisma llave de apertura y rearneResistencia de alarma seleccionableDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado en EN54-11Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Jade Bird
<b>Tipo</b>	Pulsador manual rearmable
<b>Tensión de trabajo</b>	19-28 VDC (amplitud de pulso del protocolo JBE)
<b>Conexión</b>	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
<b>Tamaño del cable</b>	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Consumo en reposo</b>	?0.3 mA @24 V
<b>Consumo en alarma</b>	?1.0 mA @24 V
<b>Contacto seco</b>	0.1 A / 30 VDC
<b>Temp. de trabajo</b>	-10°C a 55°C
<b>Temp. de almacenaje</b>	-20°C a 60°C
<b>Humedad</b>	? 95% HR (sin condensación)

---

<b>Direccionamiento</b>	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
<b>Rango de dirección</b>	1-200
<b>Indicador LED</b>	Reposo: Parpadeo con pooling de lazo Alarma: Encendido fijo
<b>Dimensiones (AlxAnxFn)</b>	90 mm x 90 mm x 52 mm
<b>Grado de Protección</b>	IP40
<b>Peso</b>	0,16 kg
<b>Norma</b>	EN 54-11