

JBE-2106 - Detector térmico analógico



Precio: 29.618€

SKU: JBE-2106

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistemas-analogicos/detectores-analogicos/jbe-2106/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Analógicos, Sistemas Analógicos, ? INCENDIO

Etiquetas: Jade Bird

Jade Bird - Detector térmico analógicoSensibilidad y clase ajustable (A2R, A2, A2S)Sin aisladorDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Led con visión 360°Base no incluidaCompatible con base BE-2160 y BE-2165Salida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)Certificado EN 54-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Detector Térmico
Categoría	Selezionable A2, A2R y A2S
Tensión de trabajo	16-30 VDC
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo en reposo	?0.3mA @24 V
Consumo en alarma	?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
Temp. de trabajo	-10 a +60°C
Temp. almacenaje	-20 a +60°C
Humedad	? 95% HR (40 ±2°C) (sin condensación)

Direccionamiento	A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Cobertura	20 a 30 m2
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con polling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (ØxAI)	100 mm x 41 mm
Peso	0,1 kg
Grado de Protección	IP40
Bases compatibles	JBE-2160 para instalación sin indicador remoto JBE-2165 para instalación con indicador remoto
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (R <4K?)
Certificado	EN 54-5:2017+A1:2018