



Precio: 19.076€

SKU: JBE-2107

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/jbe-2107/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Convencionales, Sistema Convencional, ? INCENDIO

Etiquetas: Jade Bird

Diseño de bajo perfilSalida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)Detector termovelocímetro temperatura fija (A2R, A2, A2S)Perfiles de sensibilidad certificadosConfigurable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría: Detector térmico EN 54-5 con categorías seleccionables A2, A2R y A2S

Tensión funcionamiento: DC 16-30 V

Conexión: Bus de 2 hilos, sin polaridad

Tamaño del cable: Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²

Corriente de reposo: 0.1 mA @24 V

Carga en alarma: 25 mA @24 V (corriente indicador remoto < 15 mA)

Temp. de trabajo: -10°C a +50°C

Temp. de almacenaje: -20°C a +60°C

Humedad: 95% HR (40±2°C) (sin condensación)

Configuración: Herramienta de configuración JBE-AT1

Cobertura: 20 a 30 m² (sujeto a códigos locales)

Indicación LED:

Reposo: Parpadeando

Alarma: Encendido fijo cuando se activa

Dimensiones (ØxAI): 100 mm x 41 mm

Peso: 0,1 kg

Grado de Protección: IP40

Bases compatibles: JBE-2165 instalación con o sin indicador remoto

Indicador remoto: LED con o sin resistencia en serie (R <4 K?)

Norma: EN 54-5:2017+A1:2018

DoP: DoP-0370-CPR-6413-1