

# JBE-2115 - Detector óptico térmico analógico



**Precio: 36.3448€**

SKU: JBE-2115

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistemas-analogicos/detectores-analogicos/jbe-2115/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Detectores Analógicos, Sistemas Analógicos, ? INCENDIO**

**Etiquetas: Jade Bird**

Jade Bird - Detector Óptico Térmico AnalógicoSensibilidad y clase ajustableSin  
aisladorDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Led con visión  
360°Base no incluidaCompatible con base JBE-2160 y JBE-2165Certificado EN 54-5  
y EN54-7

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Jade Bird
<b>Tipo</b>	Detector Óptico-Térmico
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable tanto la parte óptica como la térmica
<b>Tensión de trabajo</b>	19-28 VDC
<b>Conexión</b>	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
<b>Cableado</b>	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Consumo en reposo</b>	?0.3mA @24 V
<b>Consumo en alarma</b>	?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
<b>Temp. de trabajo</b>	-10 a +60°C
<b>Temp. almacenaje</b>	-30 a +70°C
<b>Humedad</b>	? 95% HR (40 ±2°C) (sin condensación)

---

<b>Direccionamiento</b>	A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1
<b>Rango de dirección</b>	1-200
<b>Cobertura</b>	20 a 30 m2
<b>Indicador LED</b>	Reposo: Parpadeo con polling de lazo Alarma: Encendido fijo
<b>Dimensiones (ØxA)</b>	100 mm × 53 mm
<b>Peso</b>	0,1 kg
<b>Grado de Protección</b>	IP40
<b>Bases compatibles</b>	JBE-2160 y JBE-2165
<b>Indicador remoto</b>	LED con o sin resistencia en serie ( $R < 4K\Omega$ )
<b>Certificado</b>	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018