

JBE-2200 - Módulo Analógico 1 Zona Convencional



Precio: 78.4375€

SKU: JBE-2200

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2200/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Módulos Analógicos, Sistemas Analógicos, ? INCENDIO

Etiquetas: Jade Bird

Jade BirdMódulo de zona convencional analógicoAlimentado del lazo o exterior (configurable)Sin aisladorSupervisión de fuente de alimentación externaIndicador LED frontalDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Módulo de zona convencional
Tensión de trabajo	DC 19 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad Alimentación 24V DC a 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo alimentado desde el Loop	?9 mA @24 V (Consumo del Loop - Reposo) ?46 mA @24 V (Consumo del Loop - Activo)
Consumo alimentado con 24VDC	?2 mA @24 V (Consumo del Loop) ?8 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Reposo) ?42 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Activo)
REOL zona	4.7 k?
REOL PSU externa	4.7 k?
Temp. de trabajo	-10? ~ +55?

Temp. almacenaje	-20? ~ +60?
Entorno	? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED Rojo (ALARM)	Reposo: Parpadeando con polling de lazo Alarma: Encendido fijo cuando se activa
Indicador LED Naranja (FAULT)	Abierto: Encendido fijo Tensión Baja: Parpadea 1 vez por segundo Cortocircuito: Parpadea 2 veces por segundo Sobreconsumo: Parpadeo continuo Reset: Parpadea durante el reset (3 segundos)
Dimensiones	85×85×41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (Rs <4 kOhm)
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007