

# **JBE-P2L2 - Central de Detección y Alarma de Incendios Analógica de 2 lazos con 200 direcciones por lazo**



**Precio: 531.3€**

SKU: JBE-P2L2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistemas-analogicos/centrales-analogicas/jbe-p2l2/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Centrales Analógicas, Sistemas Analógicos, ? INCENDIO**

**Etiquetas: Jade Bird**

Central de 2 lazos con 200 direcciones por lazo

Gran pantalla LCD color de 7" con pantalla de inicio personalizable.

Totalmente programable desde el panel frontal o mediante cualquier dispositivo USB para datos de programación y actualización de firmware

Herramienta de puesta en marcha basada en servicio web

Programador portátil con función de diagnóstico de dispositivos

Indicadores del panel mediante iconos (independencia idioma)

Hasta 4 Amperios disponibles para alimentación de dispositivos externos

Caja metálico robusto con puerta frontal equipada con llave

Cajas opcionales para baterías grandes e impresora de eventos

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Número de lazos de direcciones** 2

**Topologías de lazos seleccionables por el usuario** Clase A (anillo) o Clase B (trozo hasta 32 dispositivos)

**Salidas de 24 VDC a equipos de campo** 2

**Número máximo de dispositivos** 400

<b>Número máximo de grupos de salida</b>	400
<b>Distancia máxima del lazo</b>	2.000 m
<b>Tipo de cable recomendado</b>	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> par trenzado sin malla
<b>Número máximo de puntos direccionables</b>	200 por lazo de Clase A (máx 2 x 200)
<b>Tensión de lazo</b>	20~30V
<b>Corriente disponible por lazo</b>	200 mA
<b>Salidas de alimentación externa</b>	2 x 2A@24 VDC
<b>Entrada de cable</b>	Perforaciones de Ø20 mm (14x)
<b>Salidas de Alarma y Avería</b>	Relés normalmente abierto sin tensión (hasta 2A@30 VDC)
<b>Alimentación</b>	230 VAC (196 – 253 V) 2.5A max.
<b>Fusible de protección</b>	2.5 A
<b>Max. corriente continua de salida CC (Imax a)</b>	5.5 A
<b>Max. corriente de salida CC de alarma (Imax b)</b>	4 A
<b>Capacidad de las baterías</b>	2x 12V 7Ah~12Ah
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-5 a +40 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 a +55 °C
<b>Humedad (sin condensación)</b>	< 95 %
<b>Grado de protección</b>	IP30
<b>Dimensiones</b>	440 (An) x 370 (Al) x 126 (Fo) mm
<b>Peso (sin baterías)</b>	4 kg
<b>Normas</b>	EN 54-2 y EN 54-4
<b>DoP</b>	DoP-0370-CPR-3813-1