

# KBD1000 - Teclado RS485 USB para control PTZ DVR NVR 3 Ejes 12Vdc



**Precio: 330.2156€**

SKU: KBD1000

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/kbd1000/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Accesorios CCTV, CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, Teclados, ? OFERTAS

**Etiquetas:** Black Friday, dahua

Teclado controlador Domo 3DInterfaz directoConexión RS485 / RS422Pantalla LCD Joystick 3 ejesProtocolos DHSD y Pelco P/D

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |                                                                           |                                                   |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| General                     |                                                                           |                                                   |                                                   |
| Panel de teclas del teclado | Electromecánica                                                           |                                                   |                                                   |
| Palanca de mando            | 3 ejes, resolución de vectores, con torsión, cabezal de retorno al centro |                                                   |                                                   |
| Conector de teclado         | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB                                           | RS232, RS485, RS422, USB                          | RS485, RS422, USB                                 |
| Comunicación de teclado     | Modo directo, modo de red                                                 | Modo Directo                                      | Modo Directo                                      |
| Modo Directo                | Interfaz:                                                                 | Interfaz:                                         | Interfaz:                                         |
|                             | 1 RS232/2 RS485                                                           | 1 RS232/2 RS485                                   | 2 RS485                                           |
|                             | Protocolo DVR: DH-2                                                       | Protocolo de cúpula: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc. | Protocolo de cúpula: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc. |
|                             | Protocolo de cúpula: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc.                         |                                                   |                                                   |
| Modo de red                 | Interfaz: RJ45                                                            | N / A                                             | N / A                                             |
|                             | Domo de red/DVR:                                                          |                                                   |                                                   |
|                             | Dirección                                                                 |                                                   |                                                   |
|                             | IP/Puerto/Protocolo                                                       |                                                   |                                                   |
| Mostrar Ambiental           | LCD, 75,2 mm × 33,85 mm                                                   |                                                   |                                                   |

---

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente, entrada 100V~240V 50Hz/60Hz, salida DC12V/1000mA                                         |
| El consumo de energía  | 5W                                                                                                               |
| Temperatura de trabajo | -10?~+55?                                                                                                        |
| Humedad de trabajo     | 10% ~ 90%                                                                                                        |
| Presión atmosférica    | 86kpa~106kpa                                                                                                     |
| Dimensión              | 330 mm × 160 (140) mm × 37,5 (21) mm (ancho × profundidad × alto) (altura: 100 mm, incluida la palanca de mando) |
| Peso                   | 2,5 kg (incluido el paquete)                                                                                     |