

KITEVO-05 - KIT compuesto por: 1ud EVO192 + 1ud CAJA-G + 1ud TM70 Y 1ud IP150 GRADO 3



Precio: 414.0384€

SKU: KITEVO-05

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-cableados/kitevo-05/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Cableados, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 3, Paradox

KIT compuesto por: 1ud EVO192 (Grado 3) 1ud CAJA-G 1ud TM70 (Grado 3) 1ud IP150 (Grado 3)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVO192

Central de 8 zonas ampliable a 192

8 particiones

Memoria de 2048 eventos

Incluye caja metálica grande + transformador 2,2 Amp

Cumple la norma EN50131 Grado 3

CAJA-G

Caja grande para central Paradox

Transformador 40VA

Salida 16V/2.2A, 18V/2A

Medidas: 280x290x80mm

TM70

Teclado con pantalla táctil en color de 7"

Resolución de 800 x 400 px

Compatible con Swan, EVO, Spectra y Magellan

Brillo ajustable con modo de oscurecimiento automático

Incorpora entrada de zona

Etiquetas personalizables (zonas, particiones, usuarios y PGM)

Ranura para tarjeta externa SD (incluye tarjeta de 4GB con 2GB de espacio libre) para cargar fotos

Actúa como un marco de fotos digital

Firmware actualizable vía tarjeta SD o bus con sistema Swan

Lector de temperatura

Tamper de cubierta y pared

Rango de voltaje de 9V ~ 15V CC

Consumo máximo de 250 mA + 80 mA de sirena

Dimensiones: 177 x 114 x 15 mm

Color blanco

Certificado EN50131 de Grado 3

IP150+

Módulo de internet con soporte de servidor SWAN

Envío de reportes de la central a través de PAR-82 (IPR512) o IPRS-7

Proporciona conectividad a Insite GOLD, BabyWare, NEware o InField para acceder a su sistema a través de Internet

Conectividad DHCP sin configuración

Actualizaciones de firmware remotas con modo a prueba de fallos

Envía notificaciones y eventos del sistema de alarma por correo electrónico

Registros de diagnóstico interno a través de la aplicación Insite GOLD

Soporte SSL para enviar mensajes de correo electrónico seguros, a través de una capa de sockets seguros (un protocolo popular para encriptar información a través de internet)

Instalación fácil: no se necesitan tornillos, un clip incorporado para montar en una caja de metal

Compatible con las series EVO, Spectra SP y MG5000, MG5050 y MG5075

Certificado ATS5 según EN50136