
KITSP-20 - Kit compuesto por: 1ud SP4000 + 1ud CAJA-G + TM70 + 2ud NV5. Grado2



Precio: 343.7983€

SKU: KITSP-20

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-cableados/kitsp-20/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: KIT'S Cableados, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2, Paradox

KIT compuesto por: 1ud SP4000 (Grado 2) 1ud CAJA-G 1ud TM70 (Grado 3) 2ud NV5 (Grado 2)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SP4000 (Grado 2)

Central de 4 zonas ampliable a 32 zonas sin teclado

4 zonas en placa principal

2 particiones

32 códigos de usuario

Memoria de 256 eventos

Certificada GRADO 2 según EN50131

Incluye caja metálica grande + transformador 1 Amp

Cumple la norma EN50131 Grado 2

CAJA-G

Caja grande para centrales Paradox

Válido para todas las centrales

Fabricado en metal

Color Blanco

Adaptada anti-sabotaje

Medidas: 280 x 290 x 80 mm

TM70 (Grado 3)

Teclado con pantalla táctil en color de 7"

Resolución de 800 x 400 px

Compatible con Swan, EVO, Spectra y Magellan

Brillo ajustable con modo de oscurecimiento automático

Incorpora entrada de zona

Etiquetas personalizables (zonas, particiones, usuarios y PGM)

Ranura para tarjeta externa SD (incluye tarjeta de 4GB con 2GB de espacio libre) para cargar fotos

Actúa como un marco de fotos digital

Firmware actualizable vía tarjeta SD o bus con sistema Swan

Lector de temperatura

Tamper de cubierta y pared

Rango de voltaje de 9V ~ 15V CC

Consumo máximo de 250 mA + 80 mA de sirena

Dimensiones: 177 x 114 x 15 mm

Color blanco

Certificado EN50131 de Grado 3

NV5 (Grado 2)

Detector infrarrojo digital de doble elemento

Alcance: 10x10 metros (a 2,4 metros de altura)

Apertura de 102°

Ángulo 0°

Altura instalación: 2,1 ~ 3,1 metros

Inmunidad animales de hasta 16 kg

FADEC: gestión de la detección mediante control electrónico digital de total autoridad

Lente híbrida cilíndrico-esférica exclusiva de Paradox® de 1.0" con segmentos Fresnel LoDiff de 3^a generación

Patrón de detección ecualizada de Paradox® que garantiza la misma sensibilidad en toda la zona protegida

Selección de procesamiento sencillo o dual

Procesado de señal por impulso automático digital dual (APSP) con selección de dos niveles

Compensación de temperatura ecualizada digitalmente

Ajuste digital de sensibilidad con cinco niveles y led de confirmación

Tiempo de iniciación de 10 segundos

Velocidad de detección de 0,2 ~ 3 ms

Salida de relé: estado sólido, NC, 150 mA

Sabotaje: 28V CC, NC, 150 mA

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ 50°C

Alimentación: 10 ~ 15V CC

Consumo: 10,5 mA en reposo, 11,3 mA en alarma

Dimensiones: 90 x 55 x 40 mm

Rótula de montaje a pared y techo opcional

Certificado Grado 2segúnEN50131