

KNX-BSA12L - Actuador (módulo) de persiana



Precio: 220.503€

SKU: KNX-BSA12L

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/expansores/knx-bsa12l/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Expansores IN-OUT/PGM, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Satel

Comunicación con el bus KNX por medio del conector de bus integrado
Información sobre el estado del módulo y de los respectivos canales
Posibilidad de seleccionar el tipo de persiana para cada canal
Detección automática del tiempo de desplazamiento de persiana y del tiempo de ajuste de lamas
Alarmas meteorológicas (lluvia, viento, frío)
Función de forzamiento de posición
Posibilidad de realizar las escenas para cada uno de los canales por medio de los comandos de 1-bit y 8 bits

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones de la caja	70 x 92 x 60 mm
Rango de temperaturas de trabajo	0°C...+45°C
Peso	182 g
Grado de protección IP	IP20
Par máximo	0.5 N·m
Rango de temperaturas para el almacenamiento/ transporte	-25°C...+70°C
Número de pines en el carril DIN	4
Certificado de conformidad	nr 324/15898/19
Sección máxima del cable	2.5 mm ²
Consumo de corriente desde el bus KNX	< 20 mA
Máximo tiempo de reacción al telegrama	<20 ms
Máximo número de objetos de comunicación	45
Máximo número de direcciones grupales	256
Máximo número de asociaciones	256
Tensión de alimentación (bus KNX)	20...30 V DC
Tensión nominal U?	24 V DC
Capacidad de carga de corriente permanente del contacto I?	6 A