
LR1002-1EC-V3 - Conversor de RJ45 10/100M a BNC



Precio: 46.4791€

SKU: LR1002-1EC-V3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/conversores/lr1002-1ec-v3/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Conversores

Etiquetas: dahua

Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u. Admite línea de datos (1, 2, 3, 6) fuente de alimentación PoE. Puerto: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC. Admite cable coaxial RG59: 400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps. Soporta autoadaptación MDI/MDIX. Admite transmisión de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hardware

Modelo

Puerto de función

LR1002-1ET

LR1002-1EC

1*10/100 Mbps Base-TX

1*BNC

<2W

El consumo de energía

Cable coaxial RG59:

400m/100Mbps, 1000m/10Mbps

Protocolo PoE

PoE pasivo de 48 V (pares 1, 2+; 3, 6 retorno)

Estándar de red

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

Protección contra rayos

Modo común 4KV

Modo diferencial 2KV

Temperatura de funcionamiento

-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)

Humedad de funcionamiento

5%-95%

Peso

61 g (0,13 libras)

Dimensión

79 mm x 52 mm x 23 mm (3,11" x 2,05" x 0,91")

(Ancho x Profundidad x Alto)

Tome RG59 como ejemplo (Resistencia máx. de CC < 5,0 ?/100 m)

LR1002-1ET/LR1002-1EC	Soporta con 48V	Soporta con 53V
100m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 21	100 25,5
200m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 15	100 24
300m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 11	100 19
400m	Ancho de banda (Mbps) 100 Capacidad de carga (W) 9	100 dieciséis
500m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 7	10 13
800m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 5	10 8
1000m	Ancho de banda (Mbps) 10 Capacidad de carga (W) 4	10 6