

LR1002-1ET - Transmisor EoC Activo hasta 400m a 100Mbps y 1000m a 10Mbps



Precio: 43.875€

SKU: LR1002-1ET

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/conversores/lr1002-1et/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Conversores

Etiquetas: dahua

Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u. Admite línea de datos (1, 2, 3, 6) fuente de alimentación PoE. Puerto: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC. Admite cable coaxial RG59: 400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps. Soporta autoadaptación MDI/MDIX. Admite transmisión de fuente de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Puerto de función

LR1002-1ET

1*10/100 Mbps Base-TX

El consumo de energía

Ancho de banda de transmisión

1*BNC

<2W

Cable coaxial RG59:

Protocolo PoE

Estándar de red

Protección contra rayos

400m/100Mbps, 1000m/10Mbps

PoE pasivo de 48 V (pares 1, 2+; 3, 6 retorno)

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

Modo común 4KV

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Peso

Dimensión (Ancho×Profundidad×Alto)

Tome RG59 como ejemplo (Resistencia máx. de CC < 5,0 ?/100 m)

Modo diferencial 2KV

-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)

5%–95%

61 g (0,13 libras)

79 mm × 52 mm × 23 mm (3,11" × 2,05" × 0,91")

LR1002-1ET/LR1002-1EC	Soporta con 48V
100m	Ancho de banda (Mbps)
200m	Capacidad de carga (W)
300m	Ancho de banda (Mbps)
400m	Capacidad de carga (W)
500m	Ancho de banda (Mbps)
800m	Capacidad de carga (W)
1000m	Ancho de banda (Mbps)
	Capacidad de carga (W)