
MC-55-G2 - Contacto magnético para montaje de superficie EN50131-2-6 Grado 2, Clase III



Precio: 23.27€

SKU: MC-55-G2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/contactos-magneticos/mc-55-g2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Contactos Magnéticos, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2

Contacto magnético para montaje de superficie

Carcasas externas de plástico ABS blanco

Distancia operativa de apertura/cierre Y de 22/18 mm

Distancia operativa de apertura/cierre Z de 26/18 mm

Imán alnico 5

EN50131-2-6 Grado 2, Clase III.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Contacto magnético para montaje de superficie

Diseñado para instalaciones en las que se requiere de unidades de reducido tamaño

Carcasas externas de plástico ABS blanco

Distancia operativa de apertura Y sobre material no ferromagnético de 22 mm

Distancia operativa de cierre Y sobre material no ferromagnético de 18 mm

Distancia operativa de apertura Z sobre material no ferromagnético de 26 mm

Distancia operativa de cierre Z sobre material no ferromagnético de 18 mm

Distancia operativa lateral X de 14 mm

Imán alnico 5

Cable manguera 4x0,18 de 2 metros

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +70°C

Dimensiones: 39 x 13 x 8 mm

Certificado **EN50131-2-6 de Grado 2 Clase III**