
MC-AB-60 - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 2 haces Alcance máx. de detección 60 / 180 m



Precio: 46.068€

SKU: MC-AB-60

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-ab-60/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Barreras Infrarrojos, Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de doble haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 180 m (interior) y 60 m (exterior)

Doble lente ajustable

H: ±90° / V: ±10°

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12~24 VDC/VAC

Rango de detección	180m interior / 60m exterior
Número de haces	2
Método de detección	Interrupción de los 2 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Método de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 75 mA max.
Dimensiones	211.5 (Al) x 79.9 (An) x 74.7 (Fo) mm