
MC-ABH-150L - Detector de barrera por infrarrojos Cableado | 4 haces | Función AND y OR Alcance máx. de detección 150 / 450 m



Precio: 125.4094€

SKU: MC-ABH-150L

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/mc-abh-150l/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Barreras Infrarrojos, Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: MCi

Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior

Cableada

Detección máxima emisor / receptor 450 m (interior) y 150 m (exterior)

Cuádruple lente ajustable

H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$

Funcion AND/OR

DIP Switch para programación

4 frecuencias de trabajo

LED Display para sencilla instalación

Alimentación 12~24 VDC/VAC

	Rango de detección	450m interior / 150m exterior
	Número de haces	4
	Metodo de detección	Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
	Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
	Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A), Tamper NC
	Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
	Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
	Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
	Grado de protección	IP65
	Alimentación	12~24 VDC/VAC, 90 mA max.
	Dimensiones	291 (Al) x 92 (An) x 90 (Fo) mm