

MC-FRC10-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado Resistente al fuego RF 120 minutos Rollo de 500 metros



Precio: 839.475€

SKU: MC-FRC10-500-C

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/mc-frc10-500-c/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cable Incendio, Complementos Incendio, ? INCENDIO

Etiquetas: MCi

Bobina de cable trenzado resistente al fuego500 mEspecial para incendioApantallado2 conductoresConductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1mm225 vueltas/metroSilicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mmPantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSnCubierta Poliolefina EVA 7.0 mmCertificado EN 50575Resistencia 21 ?/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	500 m
Conductor interior	Cobre pulido flexible Clase 5 1mm2
Aislamiento	Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm
Tiempo activo al fuego	Resistencia constructiva a la exposición al fuego RF 120 minutos Resistencia de servicio a la exposición al fuego PH 90 minutos
Colores	Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro
Pantalla	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20
Cubierta exterior	Poliolefina EVA Libre de Halógenos 7-7.4mm
Resistencia	21 ?/Km
Tensión trabajo	500V

Capacidad	98 pF/m
Tensión trabajo	-40° ~ +70°
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2