
MSD-300 - Sensor inalámbrico de humo y calor para el sistema Perfecta



Precio: 60.742€

SKU: MSD-300

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/msd-300/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2, Satel

Sistema fotoeléctrico de detección del humo visible que acompaña a la proliferación del fuego, que cumple los requisitos de la norma EN 54-7 Sistema de detección del aumento de temperatura conforme con los requisitos de la clase A1R según la norma EN 54-5 Señalizador acústico incorporado que avisa sobre la detección de un peligro Detección y señalización de contaminación de la cámara de detección que facilita el diagnóstico y mantenimiento del sistema Botón de pruebas manuales y de anulación de alarma que facilita la verificación regular del funcionamiento correcto Filtro mecánico preciso para prevenir la entrada de insectos y polvo en el interior del sensor Sistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de reponer la pila de litio CR123A Detección del sabotaje - apertura de la caja Grado de protección IP: IP20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración esperada de la batería (en años)	alrededor de 3 años
Dimensiones de la carcasa	108 x 61 [mm]
Rango de temperatura de funcionamiento	0...+55°C
Consumo de corriente en modo de espera	0,05 [mA]
Consumo máximo de corriente	20 [mA]
Tiempo	170 [gramos]
Banda de frecuencia operativa	433,05 ÷ 434,79 [MHz]
Rango de comunicación por radio (en área abierta)	hacer 200 m
Batería	CR123A 3V
Clase según EN 54-5 (sensor térmico)	A1R
Temperatura mínima de notificación de alarma estática	54 [°C]
Temperatura máxima de notificación de alarma estática	65 [°C]