

Mx-M16TB-EST119 - M16B Thermographic Camera TR (EST), 50 mK, R119 (25°)



Precio: 10520.414€

SKU: Mx-M16TB-EST119

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ip-mobotix-ip/camaras-exterior/m16/mx-m16tb-est119/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Exterior, M16, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (segunda generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG Sensor de imagen térmica de alta sensibilidad: NETD típ. 50 mK, <79 mK, rango IR de 7,5 a 13,5 micrómetros, microbolómetro no refrigerado, hasta 9 fotogramas por segundo Tamaño de la imagen (térmica): 336 x 252 píxeles (se puede ampliar) IP66/IK07, -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) DVR interno: microSD de 4GB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara termográfica IP con lente térmica EST119 (para medición de temperatura cutánea elevada), ángulo de imagen horizontal/vertical 25°/19°, conexión opcional de un módulo de sensor óptico adicional de 6 MP (pedir individualmente)

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (segunda generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG

Sensor de imagen térmica de alta sensibilidad: NETD típ. 50 mK, <79 mK, rango IR de 7,5 a 13,5 micrómetros, microbolómetro no refrigerado, hasta 9 fotogramas por segundo

Tamaño de la imagen (térmica): 336 x 252 píxeles (se puede ampliar)

IP66/IK07, -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

DVR interno: microSD de 4GB

Componentes del sistema: altavoz y micrófono (carcasa interior), sensor PIR, sensor de temperatura, MxActivitySensor, detector de golpes

Soporte de pared VarioFlex (se puede utilizar con un soporte de techo adicional MX-DH-M24-SecureFlex y un soporte de

poste MX-MH-SecureFlex-ESWS), cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,65 pies

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; IO y RS232 a través de MX Interface Box adicional

Incluido 1 Módulo de Persianas (MX-SM-Blind-PW)