
MX-OPT-RS1-EXT - MX-232-IO-Box - Conexión resistente a la intemperie de sensores externos y conmutación de dispositivos externos a través de cámaras MOBOTIX



Precio: 277.606€

SKU: MX-OPT-RS1-EXT

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ip-mobotix-ip/accesorios-mobotix/xajas-de-interfaz-mobotix/mx-opt-rs1-ext/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Accesorios MBX, Cajas de Interfaz, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

Conexión resistente a la intemperie de sensores externos y conmutación de dispositivos externos a través de cámaras MOBOTIX Conexión a cámara mediante USB o MxBus 2 entradas autoalimentadas para conectar sensores 2 salidas: 1 salida alimentada, 1 salida de relé aislada (se puede cambiar a una segunda salida alimentada) Interfaz RS232 cuando se usa un cable USB MOBOTIX para conectar a la cámara Clase de protección IP66/IK08, -30 a 60°C / -22 a 140°F La caja se puede montar de forma segura fuera del alcance en los soportes de pared de M1x, M2x, D1x y D2x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada/salida de señal resistente a la intemperie (-30 a +60 °C; IP65).

Conexión de sensores externos y conmutación de dispositivos externos a través de cámaras MOBOTIX

Interfaz RS232

Conexión a la cámara a través de USB o MxBus.