

Mx-p26B-6D016 - Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo



Precio: 889.042€

SKU: Mx-p26B-6D016

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ip-mobotix-ip/accesorios-mobotix/lentes-sensores/mx-p26b-6d016/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Accesorios MBX, Lentes + Sensores, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techoÁngulo de inclinación de lente ajustable manualmente -5° a -45°Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.^a generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEGSensor de luz lunar de 6 megapíxeles, color (día) Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°)Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)IP20, 0 a 40 °CMicroSD de 4 GBsensor de temperatura , sensor de brillo, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalyticsCable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 ftInterfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA-IC), USB, ranura para MxIOBoard -IC (MX-A-IOA-IC)Color: Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo

Ángulo de inclinación de lente ajustable manualmente -5° a -45°

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.^a generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG

Sensor de luz lunar de 6 megapíxeles, color (día)

Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°)

Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)

IP20, 0 a 40 °C

MicroSD de 4 GB

Sensor de temperatura , sensor de brillo, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalytics

Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 ft

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA-IC), USB, ranura para MxIOBoard -IC (MX-A-IOA-IC)

Color: Blanco

Peso del artículo: 0,57 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 19,60 x 19,60 x 14,80 cm