

Mx-p26B-AU-6D016 - Cámara IP de interior para montaje en techo



Precio: 980.406€

SKU: Mx-p26B-AU-6D016

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ip-mobotix-ip/camaras-interior/p26/mx-p26b-au-6d016/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Interior, P26, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo. Ángulo de inclinación de lente ajustable manualmente -5° a -45°. Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG. Sensor de luz lunar de 6 megapíxeles, color (día). Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°). Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048). IP20, 0 a 40 °C. MicroSD de 4 GB. Audio HD con micrófono y altavoz integrados. Sensor de temperatura, sensor de luminosidad, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalytics. Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies. Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA -IC), USB, ranura para MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC). Color: blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara interior IP hemisférica para montaje en techo

Ángulo de inclinación de lente ajustable manualmente -5° a -45°

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG

Sensor de luz lunar de 6 megapíxeles, color (día)

Lente ojo de pez HD Premium B016 (longitud focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°)

Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)

IP20, 0 a 40 °C

MicroSD de 4 GB

Audio HD con micrófono y altavoz integrados

Sensor de temperatura, sensor de luminosidad, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalytics

Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA -IC), USB, ranura para MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC)

Color: blanco

Peso del artículo: 0,48 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 19,60 x 19,60 x 14,80 cm