
Mx-p26B-AU-6N036 - Cámara IP de interior para montaje en techo



Precio: 980.406€

SKU: Mx-p26B-AU-6N036

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ip-mobotix-ip/camaras-interior/p26/mx-p26b-au-6n036/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Interior, P26, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

Cámara IP de interior para montaje en techo
Ángulo de inclinación de la lente ajustable manualmente -5° a -45°
Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG
Sensor de luz de luna de 6 megapíxeles, B/N (noche)
Lente ultra gran angular B036 (longitud focal 3,6 mm, f/1.8, 103° x 77°)
Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)
IP20, 0 a 40 °C • MicroSD de 4 GB
Audio HD con micrófono y altavoz integrados
Sensor de temperatura, sensor de brillo, MxActivitySensor, MxAnalytics, sensor de vibración
Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies
Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA-IC), USB, ranura para MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC)
Color: blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara IP de interior para montaje en techo

Ángulo de inclinación de la lente ajustable manualmente -5° a -45°

Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF (2.ª generación) con H.264, MxPEG+ y M-JPEG

Sensor de luz de luna de 6 megapíxeles, B/N (noche)

Lente ultra gran angular B036 (longitud focal 3,6 mm, f/1.8, 103° x 77°)

Tamaño de imagen máx.: 6MP (3072 x 2048)

IP20, 0 a 40 °C • MicroSD de 4 GB

Audio HD con micrófono y altavoz integrados

Sensor de temperatura, sensor de brillo, MxActivitySensor, MxAnalytics, sensor de vibración

Cable de conexión Ethernet de 0,5 m/1,6 pies

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus (a través de Mx-A-IOA-IC), USB, ranura para MxIOBoard-IC (Mx-A-IOA-IC)

Color: blanco

Peso del artículo: 0,48 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 19,60 × 19,60 × 14,80 cm