

---

## Mx-S-BRIDGEA-DT-15 - MOBOTIX CLOUD Bridge para hasta 15 cámaras IP



**Precio: 640.552€**

SKU: Mx-S-BRIDGEA-DT-15

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ip-mobotix-ip/accesorios-mobotix/almacenamiento-mobotix/mx-s-bridgea-dt-15/>

### PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Accesorios MBX, Almacenamiento, ? VIDEO IP MOBOTIX**

**Etiquetas: Mobotix**

Caja de conexión de alta seguridad para MOBOTIX CLOUD VMSConexión local a Internet y hasta 15 cámaras de red ONVIFConexión cibersegura a centros de datos MOBOTIX CLOUD disponibles regionalmenteCifrado seguro de extremo a extremo de todos los datos almacenados y transferidos en el sistemaSin pérdida de datos en caso de fallo de Internet que dure hasta 2 días: disco duro integrado como búfer de almacenamiento si se interrumpe la conexión a la nubeSin pérdida de datos en caso de fluctuaciones del ancho de banda de Internet: almacenamiento automático de datos en el BRIDGEUltra -Almacenamiento de datos en la nube flexible con tiempo de almacenamiento seleccionable individualmente (máx. 5 años)Dispositivo compacto y sin ventilador Diseño para máxima confiabilidadDimensiones (LxAnxA): 127 x 127 x 45 mm (5" x 5" x 1,75")Conexiones: Fuente de alimentación de CA (adaptador incluido), 2x ETH (1x para interruptor PoE para cámaras locales, 1x para enrutador de Internet), monitor y teclado (se puede usar opcionalmente)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja de conexión de alta seguridad para MOBOTIX CLOUD VMS

Conexión local a Internet y hasta 15 cámaras de red ONVIF

Conexión cibersegura a centros de datos MOBOTIX CLOUD disponibles regionalmente

---

Cifrado seguro de extremo a extremo de todos los datos almacenados y transferidos en el sistema

Sin pérdida de datos en caso de fallo de Internet que dure hasta 2 días: disco duro integrado como búfer de almacenamiento si se interrumpe la conexión a la nube

Sin pérdida de datos en caso de fluctuaciones del ancho de banda de Internet: almacenamiento automático de datos en el BRIDGE

Ultra -Almacenamiento de datos en la nube flexible con tiempo de almacenamiento seleccionable individualmente (máx. 5 años)

Dispositivo compacto y sin ventilador Diseño para máxima confiabilidad

Dimensiones (LxAxAl): 127 x 127 x 45 mm (5" x 5" x 1,75")

Conexiones: Fuente de alimentación de CA (adaptador incluido),2x ETH (1x para interruptor PoE para cámaras locales, 1x para enrutador de Internet), monitor y teclado (se puede usar opcionalmente)