
Mx-VD2A-5-IR-VA - MOBOTIX MOVE VandalDome VD2-5-IR-VA (Análítica de vídeo)



Precio: 859.173€

SKU: Mx-VD2A-5-IR-VA

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/ip-mobotix-ip/camaras-move/4k-vandal/mx-vd2a-5-ir-va/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: 4K Antivandálicas, Cámaras MOVE, ? VIDEO IP MOBOTIX

Etiquetas: Mobotix

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Network Camera VD2-5-IR-VA (Video Analytics) Cámara domo ONVIF S/G/T resistente a la intemperie con LED IR integrados (hasta 40 m) para funcionamiento diurno y nocturno Resolución máxima de imagen: 5MP (2720 x 1976), CMOS progresivo de 1/2,7" Cambio automático de color a imagen B/N (filtro de corte IR mecánico) Zoom remoto Objetivo varifocal controlado por motor (F1.6-F2.9: 2.7 a 12 mm, ángulo de visión H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7°) con Auto Iris con adaptación automática a situaciones de luz cambiantes Ajuste de lente de 3 ejes IP66, IK10 Temperatura ambiente -55 a 60°C, (calentador encendido) humedad 10 a 90% sin condensación Códecs de video: H.264, H.265, MJPEG (hasta 4 secuencias de video simultáneamente) WDR verdadero (130 dB) Máx. Velocidad de fotogramas: 5MP H.264, H.265 30 fps WDR en: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 fps + 1024x768 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps WDR apagado: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 fps + 1024x768 @ 30 fps; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 fps + 1280x720 @ 60 fps; MJPEG: 1080p @ 60 fps Fuente de alimentación: PoE IEEE 802.3af o DC 12V (13W) o AC 24V; max 14 W Revestimiento de burbujas de cúpula antirreflejo endurecido y "autolimpiante" de MOBOTIX EverClear MTBF: 95.000h Garantía: 2 años