

NVD0605DH-4I-4K-Decodificador IP para 6 Monitores 6x HDMI 16ch@1080P 4ch@4K H.265 2HDMI 2DVI E/S



Precio: 2897.8753€

SKU: NVD0605DH-4I-4K

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/accesorios-cctv/decodificadores/nvd0605dh-4i-4k/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Decodificadores, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Decodificador de video en red Ultra-HDCaja estándar de 1.5U, adecuada para soluciones de tamaño pequeñoDecodificación de video H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2Capacidad de decodificación ultra alta, hasta 32MPEntrada HDMI de 2 canales y DVI-I de 2 canales , compatible con 4K colecciónSalida HDMI de 6 canales, cuya resolución puede ser definida por el usuarioAdmite 1/4/6/8/9/16/25/36 y división libreControl de empalme de pantallas para zoom/fusión/roaming/superposiciónAdmite alarma , RS232, RS485

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema	Procesador integrado	
Procesador	LINUX	
Sistema operativo		
Rendimiento		
Formato de video	MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG	
Formato de audio	PCM/G711/AAC	
Capacidad de decodificación por separado	Puerto 1,2,3 1CH @ 32MP (25fps) / 3CH @ 12MP (15fps) / 4CH @ 8MP / 16CH @ 1080P / 36CH @ 720P / 64CH @ D1	Puerto 4,5,6 1CH @ 32MP (25fps) / 3CH @ 12MP (15fps) / 4CH @ 8MP / 16CH @ 1080P / 36CH @ 720P / 64CH @ D1
Decodificación total de video	2CH @ 32MP (25fps) / 6CH @ 12MP (15fps) / 8CH @ 8MP / 32CH @ 1080P / 72CH @ 720P / 128CH @ D1	
Resolución de decodificación	32MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
Salida de vídeo	HDMI de 6 canales	
Resolución de pantalla	3840 × 2160/2048 × 1152/1920 × 1200/1920 × 1080/1280 × 1024/1280 × 720/1024	

	× 768,
Entrada de video	solo 4 puertos admiten 3840 × 2160, los 2 puertos restantes admiten 2560 × 1600
Colección de resoluciones	2 HDMI, 2 DVI-I 3840 × 2160 (HDMI1) / 1920 × 1080/1600 × 1200/1680 × 1050/1440 × 900/1400 × 1050 / 1366 × 768/1280 × 1024/1280 × 960/1280 × 800/1280 × 720/1152 × 864/1024 × 768/800 × 600, etc.
Salida de audio	HDMI de 6 canales (incorporado)
Interface de comunicación	2 puertos de red RJ45 (10M / 100M / 1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485
Conversación bidireccional	1 par de conectores de 3,5 mm (reservados) (entrada de línea de 2,0 V/entrada de micrófono de 50 mV/10 K?, salida de 2,0 V/16 ?)
Entrada de alarma	4 canales
Salida de alarma	Salida de relé de 4 canales (30 V CC 1 A, 125 V CA, 0,5 A)
Otros	
Fuente de alimentación	CA100-240V, 50Hz-60Hz
El consumo de energía	?70W
Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10 ~ 95 % de humedad relativa / 86 ~ 106 kpa
Dimensión de la unidad	1,5U, 440 × 408 × 70 mm (17,32 × 16,06 × 2,76 pulgadas), (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,8 kg (10,6 libras)