



Precio: 266.3196€

SKU: NVR2104-P-I2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-nvr-4ch/nvr2104-p-i2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Grabadores IP NVR 4CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart

H.264+/H.264/MJPEGCapacidad máxima de decodificación: 6 × 1080p a 30 fps.

Admite decodificación adaptativaDetección y reconocimiento facial de 1 canal (IA por NVR); protección perimetral de 1 canal (IA por NVR); hasta 10 bases de datos de rostros y 5000 imágenes de rostros; SMD Plus de 4 canales (IA por NVR);IA por cámara: Detección y reconocimiento facial, protección perimetral y SMD PlusConectado a cámaras de red de tercerosLínea base de seguridad 2.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de operación

Web; GUI local

AI

IA por cámara

Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus

IA por dispositivo

Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus

Protección perimetral

Rendimiento perimetral de IA por dispositivo (número de canales)

1

Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)

Detección de rostros

Atributos del rostro

6 atributos: género; grupo de edad (6); gafas; expresiones (8); mascarilla; barba

Rendimiento de detección de rostros de IA por dispositivo

1 (hasta 12 imágenes de rostros por segundo)

(1080P) (número de canales)

Rendimiento de detección de rostros de IA por cámara (número de canales)	4
Reconocimiento facial	
Capacidad de la base de datos de rostros	Hasta 10 bases de datos de rostros con 5.000 imágenes
Rendimiento de reconocimiento facial de IA por dispositivo (1080P) (número de canales)	1 (hasta 4 imágenes de rostros por segundo)
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales)	4
SMD más	
SMD Plus por dispositivo	4
SMD Plus de la cámara	SMD Plus de 4 canales (IA por cámara): detecta cables trampa e intrusiones de personas o vehículos; filtra falsas alarmas causadas por hojas, gotas de lluvia y cambios de brillo.
Video	
Canal de acceso	4 canales
Ancho de banda de la red	80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío.
Resolución	12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1
Capacidad de decodificación	IA deshabilitada: 1 canal 12 MP a 30 fps; 1 canal 8 MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a 30 fps; 3 canales 4 MP a 30 fps; 6 canales 1080p a 30 fps IA habilitada: 1 canal 8 MP a 30 fps; 1 canal 5 MP a 30 fps; 2 canales 4 MP a 30 fps; 4 canales 1080p a 30 fps
Salida de vídeo	1 × VGA, 1 × HDMI (simultáneas)
Visualización multipantalla	1, 4 vistas
Acceso a cámaras de terceros	Onvif
Compresión	
Video	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG
Audio	G711A; G711U; G726
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; DDNS; Servidor de alarma; Búsqueda de IP (compatible con cámaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.); P2P; Registro automático Android; iOS ONVIF (perfil T; perfil S; perfil G); CGI; SDK Chrome; IE9 o posterior; Firefox
Acceso a teléfono móvil	
Interoperabilidad	
Navegador	
Reproducción de grabación	Hasta 4 canales
Reproducción multicanal	Grabación manual; grabaciones de alarma; grabaciones de detección de movimiento; grabaciones programadas
Modo de grabación	Disco duro local y red Dispositivo USB
Almacenamiento	1. Reproducir; pausar; detener; avanzar rápidamente; retroceder rápidamente; rebobinar; reproducir por fotograma
Respaldo	2. Pantalla completa; copia de seguridad (clip de vídeo/archivo); ampliar parcialmente; activar/desactivar audio
Función de reproducción	
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; pérdida de vídeo; alarma PIR; alarma IPC
Alarma de anomalía	Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de IP; conflicto de MAC; bloqueo de inicio de sesión; excepción de seguridad cibernética
Alarma inteligente	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral (intrusión y trampa); IVS; SMD Plus
Enlace de alarma	Grabación; instantánea; timbre; registro; preajuste; correo electrónico; recorrido
Puerto externo	
Disco duro	1 puerto SATA, hasta 10 TB. La capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente.
USB	2 puertos USB 2.0 traseros

HDMI	1 (resolución máxima: 4K)
VGA	1
Red	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
PoE	4 puertos PoE, 10/100 Mbps
Entrada RCA	1
Salida RCA	1
Parámetros generales	
Fuente de alimentación	53 V CC, 1,13 A
Consumo de energía	La potencia de salida total del NVR es ? 10 W (sin HDD) La potencia de salida total de PoE es 38 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es 25,5 W
Peso neto	0,50 kg (1,10 libras)
Peso bruto	1,43 kg (3,15 libras)
Dimensiones del producto	204,6 mm × 206,4 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,13" × 1,80") (Ancho × Largo × Alto)
Dimensiones del paquete	96 mm × 364 mm × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28") (Ancho × Largo × Alto)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–93%
Humedad de almacenamiento	30%–85%
Altitud de operación	3.000 m (9.842,52 pies)
Instalación	De oficina
Certificaciones	FCC:47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase A CE-EMC:EN 55032:2015, Clase A;EN IEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010 +A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017