

---

## NVR4104-4KS2/L - NVR 4ch 80Mbps 4K H265 HDMI 1HDD



**Precio: 198.0421€**

SKU: NVR4104-4KS2/L

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/nvr4104-4ks2-l/>

### PRODUCT INFORMATION

**Ancho de Banda: 151**

**Grabación Main Stream: 1518**

**Interfax Auxiliar: 91**

**Protocolo: 1499**

**SMD+: 93**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores IP NVR 4CH, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS**

**Etiquetas: Black Friday, dahua**

NVR IP Dahua de 4 canales 4K/8MPSmart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264Audio bidireccionalReproducción de hasta 4 canalesResolución de grabación de 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etcAncho de banda de 80/60 MbpsSalidas HDMI (4K) 1 VGA (1080P) simultáneasCompatible con cámaras con protección perimetral, SMD Plus y mapa de calorCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Fast Ethernet2 USB 2.012V CC

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado de grado industrial

sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de operación

Web/operando en GUI local

Protección Perimetral por Cámara

4 canales

Actuación

Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento

Búsqueda de IA

Detección de rostros por cámara

4 canales

Actuación

6 atributos: sexo, edad, anteojos, expresión, cubrebocas y barba

Atributos de la cara

Búsqueda de IA	Busque imágenes por canal, hora y atributos de la cara
SMD Plus por cámara	
Actuación	4 canales
Búsqueda de IA	Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo)
Video	
Canal de acceso	4
Ancho de banda de la red	Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenviar: 60 Mbps
Resolución	8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
Capacidad de decodificación	8 × 1080p a 30 fps
Salida de vídeo	1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida de fuentes de video simultáneas para VGA y HDMI
Pantalla multipantalla	1 , 4 vistas
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Compresión	
Video	Inteligente H.265/H.265/Inteligente H.264/H.264/MJPEG
Audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; DDNS; FTP; servidor de alarma; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.); P2P; registro automático
Acceso de teléfono móvil	Androide; iOS
interoperabilidad	ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK
Navegador	Cromo; IE9 o posterior; Firefox
Reproducción de registros	Hasta 4 canales para reproducción
Reproducción multicanal	registro manual; grabación de alarma; grabación SMD; grabación inteligente
Modo de grabación	disco duro local; red
Almacenamiento	dispositivo de almacenamiento USB
Respaldo	1. Reproducir/pausar/detener/lento/rápido/retroceder/por cuadro
Función de reproducción	2. Pantalla completa, copia de seguridad (videoclip/archivo), acercamiento parcial y activación/desactivación de audio
Almacenamiento	
Grupo de discos	Sí
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de video, cambio de escena, alarma PIR, alarma externa IPC
Alarma de anomalía	Desconexión de la cámara, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto de IP, conflicto de MAC, inicio de sesión bloqueado y excepción de ciberseguridad
Alarma Inteligente	Detección de rostros, protección perimetral (intrusión y cable trampa), IVS, conteo de personas, mapa de calor y alarmas SMD
Enlace de alarma	Grabación, instantánea, audio, zumbador, registro, preestablecido y correo electrónico
Puerto externo	
Entrada de audio	1 × entrada RCA
Salida de audio	1 × salida RCA
disco duro	1 puertos SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD. La capacidad máxima del HDD varía con la temperatura ambiente
USB	2 (2 × USB 2.0 trasero)
HDMI	1 (admite salida de resolución de hasta 4K)
vga	1
Red	1 × RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
Parámetro general	
Fuente de alimentación	12 V CC , 2 A
El consumo de energía	< 10 W (disco duro no incluido, inactivo)
Peso neto	0,45 kg (0,99 libras)
Peso bruto	1,07 kg (2,36 libras)
Dimensiones del producto	204,6 mm × 206,4 mm × 48,1 mm (8,06" × 8,12" × 1,90") (ancho × largo × alto)
Dimensiones del paquete	96 mm × 364 mm × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28") (Ancho × Largo × Alto)
Condiciones de operación	-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Condiciones de almacenaje	0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)

---

Humedad de funcionamiento	10?~93?
Humedad de almacenamiento	30%~85%
Altitud de funcionamiento	3000 m (9842,52 pies)
Instalación	Montado en escritorio
Certificaciones	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Parte 15 Subparte B