



Precio: 185.74€

SKU: P0003402

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/p0003402/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Centrales Convencionales, Sistema Convencional, ? INCENDIO

Etiquetas: Llenari

Las centrales de detección están diseñadas conforme la norma EN 54 partes 2 y 4La central de extinción está diseñada conforme la norma EN 12094 parte1Discriminan detectores de pulsadores en la misma zona.Discrimina entre cortocircuito y circuito abierto en caso de avería.Posibilidad incorporar módulo telefónico para control con SMS desde móvil además permite la conexión a Centrales Receptoras de alarma(opcional).Hasta 3 niveles de acceso:Normal,Usuario,Programación.Modo Vigilante: Configurable para comprobar incendios una sola persona.Modo Pruebas: Rearmes automáticos para los mantenimientos de una sola persona.Temporizaciones de los relés de salida y sirenas.Control de carga limitada de batería (preserva la fuente de alimentación).4 Salidas: 1 salida de alimentación auxiliar configurable como rearmable, 1 salida de relé para alarma, 1 salida de relé para avería, 1 salida de sirena.Conector en el circuito de entrada de "rearme" (rearmes remotos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 24v/30w para las centrales de MPS-2

Tensión de funcionamiento: 220 Vac

Número de elementos por zona: 32 (según establecido en normativa)

Salidas supervisadas: 1 = 24v / 750 mA max.

Salidas conmutadas: 2 = 250v / 5A max.

Dimensiones: 314 mm x 380 mm x 95 mm

Material: Plástico ABS