

PFA6400SA - Caja alimentación y conexiones Anticorrosión IP66 para cámaras



Precio: 231.6724€

SKU: PFA6400SA

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accesorios-cctv/carcasas-soportes/pfa6400sa/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Carcasas / Soportes / Cajas Conexión

Etiquetas: dahua

Fabricado en aleación de aluminio y acero SECC. IP66 y a prueba de corrosión. Fácil de instalar, admite los métodos de instalación de montaje en pared, montaje en poste y montaje en esquina. Altamente adaptable, se puede utilizar con cámaras PTZ e IPC. Gabinete grande que puede alojar muchos tipos de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura

Material de la carcasa

Aleación de aluminio y SECC

Dimensiones del producto

297,2 mm × 248,0 mm × 130,7 mm (11,70" × 9,76" × 5,15") (largo × ancho × alto)

Apariencia Color

Blanco

Peso neto

3,38 kg (7,45 libras)

Peso bruto

3,86 kg (8,51 libras)

Soporte de carga

8,0 kg (17,64 libras)

Instalación

Montaje en pared; montaje en poste; montaje en esquina

Tipo de rosca de tornillo

G1/2

Modelo aplicable

Consulte "Selección de accesorios para cámaras"

Dimensiones del embalaje

366,0 mm × 298,0 mm × 183,0 mm (14,41" × 11,73" × 7,20") (largo × ancho × alto)

Ambiente

Protección

IP66

Temperatura de funcionamiento

De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)

Humedad de funcionamiento

<90% (HR)

Temperatura de almacenamiento

De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)

Humedad de almacenamiento

10%-90% (humedad relativa)

Nivel anticorrosión

Protección moderada