

PFA6401S - Caja de alimentación estanca



Precio: 149.1375€

SKU: PFA6401S

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/accesorios-cctv/carcasas-soportes/pfa6401s/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Carcasas / Soportes / Cajas Conexión

Etiquetas: dahua

Fabricado en aleación de aluminio y acero SECC. Clasificación IP66. Fácil de instalar, admite los métodos de instalación de montaje en pared, montaje en poste y montaje en esquina. Gabinete grande que puede alojar muchos tipos de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Estructura | |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio y SECC |
| Dimensiones del producto | 297,2 mm x 248,0 mm x 130,7 mm (11,70" x 9,76" x 5,15") (largo x ancho x alto) |
| Apariencia Color | Blanco |
| Peso neto | 3,33 kg (7,34 libras) |
| Peso bruto | 3,80 kg (8,38 libras) |
| Soporte de carga | 8,0 kg (17,64 libras) |
| Instalación | Montaje en pared; montaje en poste; montaje en esquina |
| Tipo de rosca de tornillo | G1/2 |
| Modelo aplicable | Consulte "Selección de accesorios para cámaras" |
| Dimensiones del embalaje | 366,0 mm x 298,0 mm x 183,0 mm (14,41" x 11,73" x 7,20") (largo x ancho x alto) |
| Ambiente | |
| Protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | <90% (HR) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 10%–90% (humedad relativa) |
| Nivel anticorrosión | Protección básica |