

PFM701-4K - Splitter (1x2) 1E/2S HDMI 4K



Precio: 54.126€

SKU: PFM701-4K

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/conversores/pfm701-4k/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Conversores

Etiquetas: dahua

Fuente de alimentación: Voltaje de entrada DC5V
Efecto de transmisión: señal de video HDMI de transmisión en tiempo real, sin demora, fuerte anti-interferencia
Estructura de apariencia: no es necesario instalar el programa del controlador y configurar los parámetros de red, es fácil de usar y conveniente de instalar
El divisor HDMI (1x2) distribuye 1 fuente HDMI a 2 pantallas HDMI simultáneamente
Ofrece una solución de video HD para supermercados, centros comerciales, HDTV, STB, fábrica de proyectores de DVD, centro de control de datos, presentación en salas de conferencias, educación y capacitación, cine en casa, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

PFM701-4K

Propiedades

Señal de entrada

HDMI de 1 canal

Señal de salida

HDMI de 2 canales

Propiedades de transmisión de video

Interfaz de entrada de señal de video

Interfaz HDMI

Puerto de entrada de vídeo

Interfaz HDMI

Voltaje de entrada

CC5V

Energía

<3W

Versión HDCP

Soporte HDCP 1.2

Versión HDMI

Soporte HDMI 1.4

Señal de salida de resolución

Resolución

4K/1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I

Tensión de salida

0.5~1.5Vp-p

Impedancia

EDS	±6KV (descarga de contacto) ±8KV (descarga de aire) Por: IEC61000-4-2 1995 (GB/T 17626.5)
Anti-trueno	±2KV(modo común), ±1KV(modo diferencial) Por: IEC61000-4-5 GB/T 17626.5
Estabilidad	
MTBF	>5000h
Propiedades físicas	
Dimensión (L*W*H)	70,3 mm x 60,1 mm x 20,5 mm (2,77" x 2,37" x 0,81")
Caparazón	Hierro
Color	Negro
noroeste	127 g (0,28 libras)
Ambiental	
Temperatura de trabajo	-10 ° ~ 55 ° (14 ° ~ 131 °)
Temperatura de almacenamiento	-20 ° ~ 80 ° (-4 ° ~ 176 °)
Humedad	0~95% (sin condensación)
Certificación	
Certificación	CE/FCC