

# PFM800-4K - Kit Conversor UTP Vídeo para HDCVI/TVI/AHD/CVBS hasta 4K Apilable con Cable Flexible y PushPin (2 uds)



**Precio: 10.1041€**

SKU: PFM800-4K

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/accesorios-cctv/transceptores/pfm800-4k/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Transceptores**

**Etiquetas: dahua**

Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6;  
Pasivo, sin necesidad de suministro de energía;  
Excelentes capacidades anti-tormenta, antiestáticas y anti-interferencia;  
Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;  
Con conector BNC hembra, y conexiones de terminal de tornillo enchufables.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Modelo	DH-PFM800-4K			
Propiedades	1-CH			
Señal de transmisión	UTP CAT5E/6 (material: CU)			
Tipo de cable de red	HDCVI			
Propiedades de transmisión	720P: máx.400m (1312.34 pies)	1080P: máx. 250 m (820.21 pies)	4M/5M/4K: máx. 200m (656.17 pies )	
	TVI	720P: máx.400m (1312.34 pies)	1080P: máx. 250 m (820.21 pies)	4M/5M : máx.200m (656.17 pies)
	AHD	720P: máx.400m	1080P: máx. 250 m	4M/5M : máx.200m

---

(1312.34 pies)

(820.21 pies)

(656.17 pies)

Propiedades de transmisión de video

Conector de vídeo coaxial BNC-M

Forma de conexión RJ45

Formato compatible HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Resolución 720P/1080P/4MP/5MP/4K

Proteccion

EDS 1a contacto descarga electricidad nivel 3

1b aire descarga electricidad nivel 3

Por: IEC61000-4-2

Conector de cable UTP 2KV (modo diferente), 4KV (modo común)

Por: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia macho BNC 75 ohmios

Impedancia del cable UTP 100 ohmios

Propiedades físicas

Peso 40 g (0,09 libras) (1 par)

Dimensión (LxWxH) 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84" x 0,77" x 0,83")

Caparazón abdominales

Color Negro

Ambiental

Temperatura de funcionamiento -30 ? ~+70 ? ( -22 ? ~+ 158 ? )

Humedad de funcionamiento <95 % de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento -40 ? ~+80 ? ( -40 ? ~+ 176 ? )