

PFM800B-4K - Kit Conversor UTP Vídeo para HDCVI/TVI/AHD hasta 4K Apilable con 1 Cable Flexible y PushPin (2 uds)



Precio: 10.1041€

SKU: PFM800B-4K

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/accesorios-cctv/transceptores/pfm800b-4k/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Transceptores

Etiquetas: dahua

Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6.

Pasivo, sin necesidad de suministro de energía.

Excelentes capacidades anti-tormenta, antiestáticas y anti-interferencia.

Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS.

Con conector BNC hembra, y conexiones de terminal de tornillo enchufables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señal de transmisión	1-CH			
Tipo de cable de red	UTP CAT5E/6 (material: CU)			
Propiedades de transmisión	HDCVI	720P: máx.400m	1080P: máx. 250 m 4M/5M/4K: máx. 200m	
		(1312.34 pies)	(820.21 pies)	(656.17 pies)
	TVI	720P: máx.400m	1080P: máx. 250 m 4M/5M : máx.200m	
		(1312.34 pies)	(820.21 pies)	(656.17 pies)
	AHD	720P: máx.400m	1080P: máx. 250 m 4M/5M : máx.200m	
		(1312.34 pies)	(820.21 pies)	(656.17 pies)
Propiedades de transmisión de video				
Conector de vídeo coaxial	BNC-M			
Forma de conexión	RJ45			
Formato compatible	HDCVI/TVI/AHD/CVBS			
Resolución	720P/1080P/4MP/5MP/4K			
Proteccion				

EDS	1a contacto descarga electricidad nivel 3 1b aire descarga electricidad nivel 3 Por: IEC61000-4-2
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común) Por: IEC61000-4-5
Impedancia	
Impedancia macho BNC	75 ohmios
Impedancia del cable UTP	100 ohmios
Propiedades físicas	
Peso	34 g (0,07 libras) (1 par)
Dimensión (LxWxH)	Transmisión: 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84" x 0,77" x 0,83")
	RX: 49,1 mm x 19,5 mm x 21 mm (1,93 "x 0,77" x 0,83 ")
Caparazón	abdominales
Color	Negro
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	-30 ? ~+70 ? (-22 ? ~+ 158 ?)
Humedad de funcionamiento	<95 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	-40 ? ~+80 ? (-40 ? ~+ 176 ?)