

PFM802 - Kit Conversor UTP Vídeo+Alimentación para HDCVI/TVI/AHD hasta 4K con RJ45 (2 uds)



Precio: 12.1247€

SKU: PFM802

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/transceptores/pfm802/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Transceptores

Etiquetas: dahua

Kit Transceptor pasivo de vídeo con alimentación HDCVI/TVI/AHD con cable flexible y conectores RJ45.

Permite mandar vídeo HD y 12V a través de cable UTP CAT5/6.

Consta de dos baluns, un emisor y un receptor. El receptor al lado del DVR requiere alimentador de DC12-15V y el emisor permite alimentar una cámara hasta 100m (max).

Soporta resolución: 720P/1080P/4MP/4K.

Protegido contra sobretensiones. Excepcional inmunidad a interferencias.

Dimensiones y peso: 61.5x33.5x20.5mm / 0.085Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades

Fuente de alimentación

CC12-15V

Tipo de categoría

UTP CAT5E/6 (material conductor: Cu)

Propiedades de transmisión

Aporte	Distancia	Potencia de salida
Usando adaptador de corriente DC12V0.7A y cable CAT5E por ejemplo	0-20m	7.5W
	20-40m	6.2W
	40-60m	4.5W
	60-80m	3.7W
	80-100m	2.9W

Propiedades de transmisión de video

Conector de vídeo coaxial

BNC-M

Forma de conexión	RJ45
Formato compatible	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
Resolución	720P/1080P/4MP
Protección	
EDS	1a contacto descarga electricidad nivel 3 1b aire descarga electricidad nivel 3 Por: IEC61000-4-2
Conector de cable coaxial	2KV (modo común), 1KV (modo diferente) Por: IEC61000-4-5
Conector de cable UTP	2KV (modo común), 1KV (modo diferente) Por: IEC61000-4-5
Conector de alimentación	2KV (modo común), 1KV (modo diferente) Por: IEC61000-4-5
Impedancia	
BNC macho	75 ohmios
Cable UTP	100 ohmios
Propiedades físicas	
Peso	85 g (0,19 libras)
Dimensión (LxWxH)	61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm (2,42" x 1,32" x 0,81")
Caparazón	abdominales
Color	Negro