

PFM810 - Kit Conversor POC sobre Coaxial Vídeo+Alimentación para HDCVI/TVI/AHD DC24-36V (2 uds)



Precio: 32.4738€

SKU: PFM810

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/transceptores/pfm810/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Transceptores

Etiquetas: dahua

Kit Transceptor pasivo de vídeo con alimentación HDCVI/TVI/AHD sobre cable coaxial (PoC).

Permite mandar vídeo HD y 12V a través de cable coaxial.

Consta de dos transceptores, un emisor y un receptor.

El receptor al lado del DVR requiere alimentador de DC24-36V y el emisor permite alimentar una cámara hasta 400m.

Distancia máxima vídeo 720P/1080P 400mm.

Protegido contra sobretensiones. Excepcional inmunidad a interferencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades			
Señal de transmisión		1 canal HDCVI/HDTV/AHD/CVBS	
Distancia de transmisión		720P/1080P: 400M (máx.)	
Fuente de alimentación	Tipo de cable	Voltaje de entrada	Distancia
	75-3	DC24	0-100m
		DC36	100-150m
	RG59(75-4)	DC24	0-100m
		DC36	100-200m
		DC24	0-150m
		DC36	150-300m

	RG6(75-5)	DC24	0-100m
			100-300m
			300-400m
		DC36	0-400m
Tipo de categoría	Coaxial 75-5(RG6)/75-4(RG59)/75-3		
Propiedades de transmisión de video			
Conecotor de vídeo coaxial	BNC-M		
Forma de conexión	BNC		
Formato compatible	HDCVI/TVI/AHD		
Resolución	720P/1080P		
Anti-interferencia	>60db		
Protección			
EDS	1a contacto descarga electricidad nivel 3 1b aire descarga electricidad nivel 3 Por: IEC61000-4-2		
Conecotor de cable coaxial	2KV (código común) Por: IEC61000-4-5		
Conecotor de cable UTP	2KV (código diferente), 4KV (código común) Por: IEC61000-4-5		
Impedancia			
Engatusar	75 ohmios		
Propiedades físicas			
Dimensión (L*W*H)	78mm*29mm*22mm		
Caparazón	abdominales		
Color	Negro		
noroeste	153g		
Estabilidad			
MTBF	>10000H		
Ambiental			
Temperatura de funcionamiento	-10~55?		
Temperatura de almacenamiento	-20~70?		
Humedad	0~95% (sin condensación)		