

PFM940I-59N/2 - Cable coaxial RG59 de 200 m con cable de alimentación (RG59+2C)



Precio: 199.1895€

SKU: PFM940I-59N/2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/cable/pfm940i-59n-2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Cable

Etiquetas: dahua

200m RG59 con cable de alimentación, transmite datos y energía, carrete de maderaCable de calidad profesional para usar con la mayoría de los sistemas de cámaras CCTVSe suministra en carretes de madera para un fácil almacenamiento e instalaciónCubierta exterior ecológica, cumple con la clase E de CPR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

DH-PFM940I-59N/2

Cable coaxial RG59

Conductor

Material

Corporación Financiera Internacional

Calibre del cable

20 AWG (0,8 mm)

Aislamiento

Material

FPE

Diámetro

3,7 mm 0,10 mm

Cinta

Material

Papel de aluminio de una sola cara

espesor

0,026 mm

Trenza

Material de trenzado

Alambre de aluminio y magnesio

(alambre de aleación de aluminio y magnesio)

0,12 mm x 64 (16 x 4)

Chaqueta

Estructura de trenzado

Corporación Financiera Internacional
PVC, cumple con el requisito de la clase E de CPR

Material

0,8 mm

Espesor medio mínimo

6,1 mm ± 0,2 mm

Diámetro

Negro

Color

Cable de alimentación (2C)

Conductor

Material

Corporación Financiera Internacional

Calibre del cable

0,32 mm x 7

| | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aislamiento | Material | CLORURO DE POLIVINILO |
| | Diámetro | 1,8 mm 0,10 mm |
| | Color | Rojo/negro |
| Chaqueta | Material | PVC, cumple con el requisito de la clase E de CPR |
| | Diámetro | 4,85 mm 0,20 mm |
| | Color | Negro |
| General | | |
| Longitud | | 200 m (656,17 pies) |
| Espaciado entre marcas | | 1000 milímetros |
| Impedancia | | 75?±3? |
| General | Temperatura de trabajo | -20?~+70?(-4?~+158?) |
| | Temperatura de almacenamiento | -40 ? ~ +80 ? (-40 ? ~ +176 ?) |
| | noroeste | 13,0 kg (28,66 libras) |
| | Peso (con carrete de madera) | 13,5 kg (29,76 lb) |
| | Dimensiones del embalaje | ?300mm*300mm(?11.81"x11.81") |