
PFR4K-E50 - Radar de Seguridad



Precio: 2761.3877€

SKU: PFR4K-E50

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/radares/pfr4k-e50/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Radares, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Radar Dahua de seguridad
Alcance de 50 metros (personas y vehículos)
Funcionamiento 24/7
Detección de amplio rango
Alta precisión
Filtrado de objetivos
Enlace radar-PTZ
Control PTZ front-end
Gestión centralizada
Seguimiento inteligente
Grado de protección IP67
Antivandálico IK09
CE RED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número máximo de objetivos: 64

Distancia de detección de personas: 50 metros

Distancia de detección de vehículos: 50 metros

Ángulo de detección: 120°(H), 36°(V)

Velocidad de detección máxima: 40 km/h, trayectoria continua

Velocidad de detección mínima: 0,6 km/h, trayectoria continua

Precisión de distancia: ±1 metro

Precisión de ángulo: ±1°

Hasta 10 áreas de detección

Modulación FMCW

Frecuencia de escaneo: 10Hz

Frecuencia de funcionamiento: 24GHz

Radar + Seguimiento PTZ Inteligente: Compatible con administrador web

Modos de seguimiento: recorrido, prioridad de distancia y prioridad de tiempo

Configuración de región: área de alarma, área de preaviso y área de protección

Filtrado de objetivos: personas y vehículos

1 entrada de alarma (5V CC, 5mA)

5 salidas de alarma (1 canal contacto seco, hasta 12V CC y 300 mA, 4 canales contacto seco, hasta 30V CC 2A)

Enlace de alarma: instantáneas, enlace de radar-PTZ, registro de tarjeta SD, salida de activación de alarma, visualización de mapa electrónico y envío de correo electrónico

Interfaz de red RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour y 802.1x

Compatible con Onvif S/G

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$), 24V CA ($\pm 30\%$)

Admite PoE+ 802.3at

Consumo: 10W ~ 12W

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +80°C

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad relativa de funcionamiento: ?95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK09

Lightning-proof 6KV (común), 4KV (diferencial)

Dimensiones: 204,9 (An) x 157,9 (Al) x 67,1 mm

Peso: 1,7 kg

Altura de instalación: 2 ~ 4 metros