

PFS3005-4GT-36 - Switch PoE 4 puertos Gigabit +1RJ45 Uplink Gigabit 36W 802.3at Layer2



Precio: 74.37€

SKU: PFS3005-4GT-36

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/ofertas/varios-ofertas/pfs3005-4gt-36/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch 4 Puertos, Varios ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Conmutador PoE gigabit no administrado.Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3x.Un amplio rango de temperatura de funcionamiento y una carcasa totalmente metálica totalmente cerrada ya prueba de polvo.Fácil de instalar y conectar y usar.Cumple con los estándares de fuente de alimentación IEEE 802.3af e IEEE802.3at.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hardware

Adaptador de corriente incluido	Sí
PoE	Sí
puerto ethernet	4
Puerto óptico	0
Velocidad del puerto Ethernet	10/100/1000Mbps
Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet	10/100/1000Mbps
Descripción de las ranuras de funciones	Puerto 1–4: 4 × RJ–45 10/100/1000 Mbps; Puerto 5: 1 × RJ–45 10/100/1000Mbps
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación integrada: 100–240 VCA; 50/60 Hz; 0,67 A (máximo)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5 %–95 % (HR), sin condensación
El consumo de energía	Ralentí: 1,8 W Carga completa: 36 W
Actuación	
Capa	Capa 2
Tipo de gestión	No

Conmutador gestionado inteligente	No
Capacidad de conmutación	10 GB/s
Tasa de reenvío de paquetes	7.44 Mpps
Tamaño del búfer de paquetes	1 Mbit
Marco gigante	9.216 bytes
Tamaño de la tabla MAC	2K bytes
Estándar de comunicación	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab
Característica	
Protocolo PoE	IEEE 802.3af; IEEE802.3at
Potencia PoE	Puerto 1–4 ?30 W; Total ?36W
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–)
ePoE	No
Transmisión PoE de larga distancia	No
General	
Protección estática	Descarga de aire: 8 kV; Descarga de contacto: 6 kV
Protección de iluminación	Modo común: 2 kV; Modo diferencial: 0,5 kV
Peso neto	0,464 kg (1,02 libras)
Peso bruto	0,964 kg (2,13 libras)
dimensiones del producto	170 mm × 100 mm × 35 mm (6,69" × 3,94" × 1,38") (Largo × Ancho × Alto)
Dimensiones del embalaje	265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (Largo × Ancho × Alto)
Material de la carcasa	Hierro
instalacion	Montaje de escritorio
certificaciones	DECIR; FCC