
PFS3008-8ET-60 - Switch Hi-PoE 8 puertos 10/100 60W 802.3at Layer 2



Precio: 93.1018€

SKU: PFS3008-8ET-60

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/networking/switch-8-puertos/pfs3008-8et-60/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch 8 Puertos, ? NETWORKING, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Switch PoE capa 2, de 8 puertos.
Soporta estándar IEEE802.3 af y at indistintamente.
Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3X.
4 puertos 10/100Mbps PoE.
4 puertos 10/100Mbps.
Puerto 1?60W Hi-PoE, Puertos 2-4?30W, Total?60W
Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C.
Dimensiones y peso: 190x100x30mm / 480g.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hardware	
Puerto de transmisión de datos	Puerto 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Puerto 5-8: 4 x RJ-45 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	48 V–57 V CC
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a + 131 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR)
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a + 70 °C (–4° F a + 158 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–95% (HR)
El consumo de energía	Ralentí: 0,8 W Carga completa: 60 W
Actuación	
Capacidad	1,8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	1.19 Mpps

Memoria de búfer de paquetes	768 kbit
Tamaño de la tabla MAC	2K
Estándar de comunicación PoE	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x
Estándar PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE
Potencia PoE	60W
Gestión del consumo de energía	Sí
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE de larga distancia	Admite 250 m (820,21 pies)
General	
Protección estática	Descarga de aire: 8 kV
	Descarga de contacto: 6 kV
a prueba de truenos	Modo común: 4 kV
	Modo diferencial: 2 kV
Peso neto	490 g (1,08 libras)
Dimensiones del producto	190 mm x 100 mm x 30 mm (7,48" x 3,93" x 1,18") (Ancho x Largo x Alto)

Rendimiento de transmisión:

Interruptor de tensión de alimentación 53V.

CAT5E/CAT6. máx. Resistencia CC < 10 Ω /100 m

cable(m)	Capacidad de carga (W)	Ancho de banda (Mbps)
IEEE802.3bt 90W		
100	71.3	100
150	62	10
200	51	10
250	40	10
Alta PoE 60 W		
100	53	100
150	50	10
200	47	10
250	37	10
IEEE802.3 a 30W		
100	25.5	100
150	25.5	10
200	25.5	10
250	25.5	10