
PFS3206-4P-96 - Switch Rango Temp Extendida Hi-PoE 3 puertos 10/100 + 1 puerto Gigabit + 2SFP 96W 802.3at Layer 2



Precio: 149.4012€

SKU: PFS3206-4P-96

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/networking/switch-4-puertos/pfs3206-4p-96/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch 4 Puertos, ? NETWORKING

Etiquetas: dahua

Switch PoE capa 2.

Diseño industrial.

Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE estándar indistintamente.

Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X estándar.

1 puerto 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE).

3 puertos 10/100 Base-T (PoE+/PoE).

2 puertos SFP 1000 Base-X.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DH-PFS3206-4P-96
Puerto Ethernet	2*1000 Base-X
	1*10/100/1000 Base-T (PoE alto/PoE+/PoE)
Consumo de energía PoE	3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Puerto1, 2, 3 ?30W Puerto4?60W Total?96W
Protocolo PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, alta PoE
Capacidad de conmutación	6.8G
Tasa de reenvío de paquetes	4.91Mpps
Memoria de búfer de paquetes	1 MB
Tamaño de la tabla MAC	8K
Control de flujo	Habilitar por defecto
Aplicación Humedad	10%~90%
Fuerza	CC48~57V
Protección contra rayos	Modo común 4KV Modo diferencial 2KV
Temperatura de trabajo	-30°C~65°C
Peso	480g
Dimensión (ancho × profundidad × altura)	150 mm × 100 mm × 30 mm
Accesorios	
Modelo	
PFT3950	1,25G 850nm,500m,LC, multimodo
PFT3960	1,25G 1310/1550nm, 20 km, LC, modo único
PFT3970	1,25G 1550/1310nm, 20 km, LC, modo único