

---

# PFS3409-4GT-96 - Switch PoE 4 puertos 10/100/1000 +1 Uplink Gigabit +4SFP 96W 802.3at Layer 2



**Precio: 279.3054€**

SKU: PFS3409-4GT-96

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/switch-4-puertos/pfs3409-4gt-96/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Switch 4 Puertos, ? NETWORKING**

**Etiquetas: dahua**

Switch PoE capa 2, de 4 puertos Gigabit. Ancho de banda de 33G. Tasa de reenvío de paquetes 13,39Mbps. Buffer 1,75Mb. Tabla MAC 4K. Soporta estándar IEEE802.3 af y at indistintamente. Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X. 4 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply). 1 puerto 10/100/1000 Base-T Uplink. 4 puertos 1000 Base-X SFP. Puerto 1 ?60W Hi-PoE, Puertos 2-4 ?30W, Total ?96W. Temperatura de trabajo: -30°C ~ 65°C. Dimensiones y peso: 150x110x42mm / 0.62Kg.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica de hardware

Puerto Ethernet

Puerto 1-4 : 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE)

Puerto 5-8 : 4 x SFP 1000 Mbps (enlace ascendente)

Puerto 9 : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente)

Puerto 1 ? 90 W, Puerto 2-4 ?30 W, Total ?120 W

Ralentí : 2 W

Carga completa : 96 W

IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3az/IEEE 802.3ab

Consumo de energía PoE  
El consumo de energía

Estándar

PoE

Protocolo PoE

Pin de la fuente de alimentación

Larga distancia

Administración de energía PoE

IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at/ Hi-PoE/IEEE 802.3bt

1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-)

Transmisión PoE de larga distancia de 250 m

Sí

---

Vigilancia PoE	Sí
Actuación	
Capacidad de conmutación	33 Gb/s
Tasa de reenvío de paquetes	13.39Mpps
Memoria de búfer de paquetes	1,75 Mbit
Control de flujo	Habilitar por defecto
Temperatura de trabajo	-30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F)
Aplicación Humedad	5%~95% (HR)
General	
Entrada de alimentación	48 V-57 V CC
Protección de iluminación	Modo común 4 kV
Protección ESD	Modo diferencial 2 kV Descarga de aire 8 kV
Instalación de montaje en pared	Descarga de contacto 6 kV
Orificio de bloqueo antirrobo	Sí
Peso	Sí
Dimensión	0,67 kg (1,48 libras) 150 mm x 110 mm x 42 mm (5,91" x 4,33" x 1,65")