
PowerSafe-Lite - Sistema Autónomo Remoto Profesional con Batería y Router 4G hasta 150Mbps (Hasta 5 cámaras)



Precio: 3942€

SKU: PowerSafe-Lite

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/soluciones-autonomas/caja-power-safe/powersafe-lite/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Caja PowerSafe, ? SOLUCIONES ENERGÍA

Etiquetas: MCI

Características de la caja: Sistema de Alimentación Autónomo con Batería 3 Entradas/ salidas de uso general + Relé de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario) Router LTE CAT4 hasta 150Mbps + Switch 5 Puerto 10/100/1000 + Comunicacio?n WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz Proteccio?n contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensiones y Fugas de corriente Admite Máximo 2 ca?maras Domo, Bullet (si es PTZ Máximo 1 cámara) Compatible con 100% Fabricantes CCTV Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestio?n del sistema en remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERIFE?RICOS & SALIDAS DE ALIMENTACIO?N

Salidas / entradas	3 Entradas/ salidas de uso general + Relé de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario)
Paro de emergencia	1 Entrada de paro de emergencia
Salidas de Estables Alimentacio?n DC	4 Salidas de 12v 2 Salida de 5v 1 Salida 24v 1 Salida 48v

Temperatura de funcionamiento	?20°C to +60°C
Configuraci?n	Plataforma WEB POWERSAFE PRO para el control remoto

SISTEMA DE COMUNICACIONES

Comunicaciones LTE/LTE+	Router LTE CAT4 hasta 150Mbps
Switch	Switch de 5 puertos
Ethernet	10/100/1000Mb/s
WiFi	802.11a/b/g/n
Tecnolog?a WiMAX *	Comunicaci?n WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz
Certificaciones	CE & RoHS

GRABACI?N

Disco duro admisible*	8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB y 1TB
Opcional: Almacenamiento en cloud	Posibilidad de almacenamiento en NAS/ FTP
Sistema de almacenamiento*	Grabador de 4 canales de hasta 4K de calidad
Seguridad de grabaci?n	Cifrado digest + Encriptaci?n
Certificaciones	CE & RoHS

CA?MARAS ADMISIBLES

Camaras IP	Máximo 2 Cámaras
Cámaras IP Tipo PTZ	Máximo 1 Cámaras PTZ
Resoluciones Admitidas	4K, 6MP, 4MP, 2MP, 1080P y 720P
Certificaciones	CE & RoHS

CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA

Material	Metálica con esmalte antioxidante
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	200x200x150 mm
Peso (con batería)	10,5 Kg
Instalación	Monte/ Farola Superficie
Certificaciones	CE & RoHS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN

Alimentaciones de entrada (Sistema de conmutación entre alimentaciones automático)	AC 230v (intermitente) Panel solar de 18v a 45v Energía eólica (máximo: 600W)
Consumo de la Caja	35Wh (Sin cámaras)
Protección	Protección contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensiones y Fugas de corriente

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA INTERNA

Tensión nominal	17,8v
Energía total	1094,4Wh
Protección	Protección contra: Sobrecargas, Sobredescargas, Cortocircuitos y Sobretensiones
Automatizaciones	Sistema de rearmado automático
Tiempo de carga total por corriente 230v AC	5h 35 minutos
Tiempo de carga total por energía Eólica	Con un generador eólico de 400Wh y un viento de 12-14 Km/h (Tiempo estimado de carga: 3h 50 minutos)
Tiempo de carga total por energía Solar	Con un panel de 280Wh y condiciones solares favorables (Tiempo estimado de carga: 4h 10 minutos)
Autonomía	48h con (4 cámaras IP + Sistema de almacenamiento NVR + Sistema de alarma)
Certificaciones	CE & RoHS

INTERFAZ DE USUARIO/INSTALADOR

Interfaz de usuario/instalador	Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y
--------------------------------	---

gesti3n del sistema en remoto. (Reinicios,
apagado/encendido, supervisi3n y control total)

Notificaciones

Avisos por cualquier anomalía en el sistema (Posibilidad de
configurar la prioridad y tipo de notificaciones por email)

Ordenador de operaciones

Potente CPU para realizar cálculos de predicci3n de
SOL/VIENTO en la zona geográfica para optimizar lo
máximo los consumos y autonomía.

ACCESORIOS OPCIONALES * Características opcionales

Batería Extra

Batería de 17,8v 1094Wh

Sistema de Alarma

Sistema de alarma GRADO 2

Sensores RF

90 sensores disponibles para el sistema de alarma

Lectura de matrices

Cámaras para la lectura de matrices

Megafonía

Sistema de avisos por megafonía

Panel solar

Panel solar de 120Wh o más

Generador eólico

Generador Eólico de 300W o más