



Precio: 24.5729€

SKU: RS-15-12

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/fuentes-alimentacion/rs-15-12/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Fuentes Alimentación

Etiquetas: MCi

Formato en caja de rejilla.Rango de entrada universal 85-264Vca 47-63Hz.Tensión de salida 12Vcc. Ajustable por potenciómetro (10,8-13,2Vcc).Intensidad de salida 1,3A. Rango de corriente de salida 0-1,3A según demande la carga.Potencia: 15,6W.Eficiencia típica: 81%.Aislamiento entrada-salida de 3000Vca.Ruido y rizado de 120mVp-p.Consumo sin carga <0,5W.Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70°C de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo de producto | Fuente de Alimentación CA/CC |
| Formato | Caja |
| Subformato | Rejilla |
| Aplicaciones | Industrial, Telecomunicaciones |
| Serie | RS-15 |
| Estado | Alta Rotación |
| Garantía (años) | 3,00 |
| Alto (mm) | 28.00 |
| Ancho (mm) | 51.00 |
| Largo/fondo | 62.50 |
| Tipo de entrada ca | Monofásica |
| Entrada ca min | 85,00 |
| Entrada ca max | 264,00 |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz, 60 Hz |
| Conector de entrada | Tipo Tornillo |
| Tensión de salida | 12,00 |
| Potencia (w) | 15,60 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Pico de potencia (w) | 15.6 |
| Conector de salida | Tipo Tornillo |
| Aislamiento (v) | 3.000,00 |